




















01.05.2023		Система U-PROX ACS		РРЦ, грн з ПДВ
Програмне забезпечення системи "U-Prox WEB"				
1	U-Prox WEB		Безкоштовний мережевий програмний комплекс системи U-Prox ACS для налаштування та управління системою контролювання доступу на базі контролерів U-Prox IP400, U-Prox IC E, U-Prox IC A через виробництва "ITV LTD". Мережева версія, база даних MS SQL, 10 робочих місць під ОС WINDOWS (сервер + 9 клієнтських), працюючих одночасно. Підтримка до 400 WEB-клієнтів з функціоналом: "Охоронець", "Бюро переруток", "Адміністратор", "Звіти", "Інстальатор", "Управління персоналом", Редактор бази даних персоналу, конфігуратор обладнання, отримання подій online та формування журналу подій, генерування звітів, вбудований модуль e-mail оповіщення, модуль SMS-оповіщення через зовнішній GSM модем, модуль обліку робочого часу, фотоверифікації, графічних планів, друку карток. Підтримка до 31768 ідентифікаторів. Вбудований модуль відеоверифікації, інтегрований з IP системами цифрового відеоспостереження. Програмний комплекс активується при наявності підключених IP контролерів типу U-Prox IP400, U-Prox IC E, U-Prox IC A.	БЕЗКОШТОВНО без обмеження кількості користувачів та точок доступу
2	U-Prox AD integration		Інтераційний модуль з Microsoft Active Directory	11400,00
Контролери системи U-PROX ACS				
3	U-Prox IP400		Прилад доступу на два зчитувачі формату Wiegand. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit(RI45). Пам'ять 31768 постійних ідентифікаторів + 1000 тимчасових, 47290 подій. 250 тижневих розкладів, 250 тайм-зон, 250 вихідних, "плаваючі" розклади, годинник реального часу, 2 реле (NO, NC, COM), 2 реле (NO, COM), 8 програмованих шлейфів із контролем по струму: кнопка "вихід", дверний контакт, пожежа, напад та інші охоронні шлейфи; тампер, контроль заряду акумулятора, контроль мережі живлення. Порт USB для мережевих налаштувань. Металевий корпус, вбудоване резервове джерело живлення "162...252 В, місце під АКБ 12В 7Ah (поставляється без акумулятора). Підтримується програмним комплексом U-Prox IP.	10184,00
4	U-Prox IP400 EM		Прилад доступу U-Prox IP400 без корпусу	7752,00
5	U-Prox IC A		Прилад доступу що забезпечує функції глобального антидубля та протипожежне розблокування дверей в системі, базованої на контролерах U-Prox IP400. Підтримує до 250-ти контролерів та 32 незалежні віртуальні групи. Дозволяє задавати маршрут руху власнику картки доступу / ПІН коду через точки доступу. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Зовнішнє живлення 12В.	7372,00
Інтелектуальний автономний контролер доступу з підтримкою радіоінтерфейсу 2,4GHz				
6	U-Prox CLC		Прилад доступу автономного використання з вбудованою сенсорною кнопкою запиту на вихід. Підтримка одного зовнішнього зчитувача серії U-Prox SL. Напруга живлення +10,8...+15 В, споживання 60 мА. Входи: дверний контакт, зовнішня кнопка запиту на вихід. Виходи: релейний 3 А / 24 В, вихід тревоги відкритий колектор, 24 В, 60 мА. Годинник реального часу, енергонезалежна пам'ять. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config через інтерфейс Bluetooth. Підтримує 254 ідентифікаторів + 1 код інженера, пам'ять на 1000 подій, експорт журналу. Простий розклад "день" / "ніч". Легке адміністрування прав доступу.	1938,00
Зчитувачі з підтримкою мобільних ідентифікаторів U-Prox ID через радіоінтерфейсу 2,4GHz та NFC (цифрові аналоги карт доступу)				
7	U-Prox Desktop		Зчитувач настільний мультимедійний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2,4GHz/NFC з USB-інтерфейсом. Зберігання, читання, роздача мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID (загальна ємність пам'яті 16 * 65 000 000). Читання ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Запис ідентифікаторів Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Plus. Живлення: 5В від USB, споживання 150 мА. Налаштування та випуск захищених карт через мобільний додаток U-Prox Mobile Config.	3648,00
8	U-Prox SL mini		Зчитувач мультимедійний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2,4GHz/NFC. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS, TouchMemory. Дві кришки в комплекті (сіра, чорна). Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Режим "двері" або "шлагбаум" для використання U-Prox Mobile ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	2470,00
9	U-Prox SL maxi		Зчитувач мультимедійний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2,4GHz/NFC. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. ІЧ сенсор присутності для використання U-Prox ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по ІЧ сенсору), "двері" (50 см), "шлагбаум" (макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	2660,00
10	U-Prox SL keypad		Зчитувач мультимедійний з клавіатурою, ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2,4GHz/NFC. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. ІЧ сенсор присутності для використання U-Prox ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по ІЧ сенсору), "двері" (50 см), "шлагбаум" (макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	2926,00
11	U-Prox SL steel		Зчитувач мультимедійний в антивандальному корпусі з нержавіючої сталі ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2,4GHz/NFC. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Сенсор присутності для використання U-Prox ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по сенсору), "двері" (50 см), "шлагбаум" (макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	3306,00

Зчитувачі з інтерфейсом OSDP серія SE				
12	U-Prox SE slim		Зчитувач мультиформатний, загартоване скло. ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/радіоінтерфейс 2,4 ГГц/NFC/PayPass/PayWave. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config. Читання мобільних ідентифікаторів U-Prox ID, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus S 2K, Mifare Plus S 4K, Mifare Plus SE 1K, Mifare Plus X 2K, Mifare Plus X 4K, Mifare Plus EV1 2K, Mifare Plus EV1 4K). Інтерфейси: OSDP, Wiegand. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Режим "двері" або "шлагбаум" для використання U-Prox Mobile ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	3154,00
13	U-Prox SE mini		Зчитувач мультиформатний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/радіоінтерфейс 2,4 ГГц/NFC/PayPass/PayWave. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config. Читання мобільних ідентифікаторів U-Prox ID, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus S 2K, Mifare Plus S 4K, Mifare Plus SE 1K, Mifare Plus X 2K, Mifare Plus X 4K, Mifare Plus EV1 2K, Mifare Plus EV1 4K). Інтерфейси: OSDP, Wiegand. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Режим "двері" або "шлагбаум" для використання U-Prox Mobile ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID. Дві кришки в комплекті (сіра, чорна)	2888,00
14	U-Prox SE keypad		Зчитувач мультиформатний з клавіатурою, ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2,4GHz/NFC. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox ID, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: OSDP, Wiegand. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. ІЧ сенсор присутності для використання U-Prox ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по ІЧ сенсор), "двері" (50 см), "шлагбаум" (макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	3306,00
Підсистема керування зовнішніми пристроями (ліфтами)				
15	U-Prox IC E		Прилад доступу для забезпечення функції керування зовнішніми пристроями (ліфтами) в системі U-Prox IP за допомогою модулів U-Prox RM. Підтримує до 8 модулів U-Prox RM (64 реле загалом). Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Зовнішнє живлення 12В.	7372,00
16	U-Prox RM		Модуль керування зовнішніми пристроями (ліфтами) в системі U-Prox IP. 8 релейних виходів NC/NO 5A 30VDC 240VAC, 8 входів з контролем по струму, 1 вхід розблокування реле, тампер, порт RS485, напруга живлення +10,5...+15,0 В, максимальний струм: не більше 250 мА. Робочий діапазон температур 0...+55 °С.	4826,00
17	U-Prox WRS485		Перетворювач інтерфейсу Wiegand в RS485 та у зворотньому напрямку. Живлення 9-15В, ток споживання 40 мА.	1900,00
Мобільні ідентифікатори U-Prox ID для радіоінтерфейсу 2,4GHz та NFC 13,56 MHz (цифрові аналоги карт доступу)				
18	U-Prox BLE ID		Цифрові персональні ідентифікатори U-Prox ID (цифровий аналог карти доступу) для мобільного додатку U-Prox Mobile ID, у файлі для U-Prox Desktop або у вигляді QR-кодів, сумісні з зчитувачами U-Prox mini з BLE та контролерами U-Prox IP550/560, що працюють у мережній системі U-Prox IP, ідентифікатори можуть зберігатися в U-Prox Desktop (загальна ємність пам'яті 16 * 65 000 000). Ідентифікатори працюють на смартфонах Android або iOS з Bluetooth 4.0 (BLE) під мобільним додатком U-Prox Mobile ID.	45,60
Безконтактні 2,4GHz активні ідентифікатори				
19	U-Prox TAG ідентифікатор		Активний ідентифікатор. Частота 2,4 ГГц, батарея CR2032 (до 1 року роботи) Відстань взаємодії зі зчитувачами до 12 м.	608,00